Pond Friend CF 5000/10000

Brugsanvisning/Bruksanvisning

Pondteam®

www.pondteam.com

Brugsanvisning Pond Friend CF 5000 UV og CF 10000 UV

Læs venligst denne brugsanvisning nøje igennem inden du monterer filtret.
Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehør mm afvige fra billederne på emballage mm.
Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede brugsanvisninger.

Tekniske data:

	CF 5000 UV	CF 10000 UV
Max flow	3000 l/t	6000 l/t
Max bassin uden fisk	5000 liter	10000 liter
Max bassin m.guldfisk	2500 liter	7000 liter
Max bassin m.Koi/mange fisk	1250 liter	3000 liter
Indløb	¾"-1"-1 ¼"-1 ½"	¾"-1"-1 ¼"-1 ½"
Udløb	indv 42/udv 50 mm	indv 63/udv 70 mm
UV-C	9 watt	18 watt

Leveringsomfang:

Pond Friend CF 5000 UV og CF 10000 UV består af:
Trekammer filterkasse med udløbsstuds og bunddæksel,
Filtermedie i form af biobolde og filtersvampe
Universal slangestuds m. omløber til indløb ¾",-1" -1 ¼"-1 ½"
Låg med indbygget UV-lampeholder, starter og inspektionshul
UV-hus med sigtglas og O-ring
Quartsglasholder med O-ring og låsepal
Quartsglas med top- og bundpakning
UV-C rør 9 watt (CF 5000)
UV-C rør 18 watt (CF 10000)
UV-dæksel

Anvendelse:

Pond Friend CF 5000 UV og CF 10000 UV er beregnet til almindelige havebassiner og filtret skal placeres over vandniveau ved siden af havedammen. Filtret skal fødes med vand fra en pumpe (medfølger ikke) i bassinet. Da vandet løber retur fra filtret til havebassinet ved egen kraft er det vigtigt at filtret placeres højest muligt ved bassin-kanten.
Pumpen i bassinet pumper vandet ind gennem indløbsstudsens universalslangestuds, hvor det løber gennem UV-enheden, som dræber og forebygger svævealger. Herfra løber vandet ned i filterkassens 3 kamre og renses mekanisk og biologisk. Vandet løber herefter ved egen kraft tilbage i bassinet.

Sikkerhedsforeskrifter

Kontroller at typeskiltet på UV-enheden stemmer overens med din el-installation inden filtret anvendes. Filtret må kun installeres over et Hfi/Hpfi relæ med en brudstyrke på max. 30 mA og din strømafbryder skal være sat op mindst 2 meter fra vandet. Vær altid sikker på, at din stikkontakt er tør.

Hvis UV-enhedens kabel beskadiges må filtret ikke anvendes. Kablet kan ikke repareres eftersom det er permanent monteret i UV-enheden. Enhver afkortning af kablet medfører øjeblikkelig bortfald af garantien.

Udstyrets UV-enhed afgiver farlige ultraviolette stråler. Disse stråler er farlige både for øjne og hud. Man må aldrig have lampen tændt udenfor UV-huset. Man må aldrig se direkte ind på UV-røret når dette er tændt, men må udelukkende gøre dette gennem sigtglasset i UV-huset eller inspektionshullet i låget. UV-C enheden må ikke være tændt hvis der ikke løber vand igennem systemet. Tænd altid pumpen inden UV-C enheden.

Filtret må ikke anvendes af børn eller andre, hvis fysiske eller mentale kundskaber ikke er tilstrækkelige for at kunne anvende udstyret.

Installation

Placer filtret så højt, at vandet ved egen kraft kan løbe tilbage til bassinet. Vælg den ønskede slangestørrelse og afskær slangestudsen så den passer til denne. Monter slangen fra pumpen til filtrets indløbsstuds og filtret er klar til opstart. Tænd pumpen, så der løber vand gennem UV-enheden inden denne tændes.

Ved placering på fliser eller andet hårdt underlag, skal filteret understøttes mellem de små støbte fødder, da vandet i visse tilfælde kan løbe under filtermaterialet.

Vedligeholdelse.

Tag låget med indløbsslangen af filterkassen og flyt kassen hen på et sted med afløb (eller til et bed, hvor vandet kan bruges til blomstervanding) Skru nu bunddækslet af og spul filtermedierne omhyggeligt igennem så alt snavs fjernes. For ikke at dræbe alle de nyttige nedbrydningsbakterier i filtret er det en god ide at opbevare filtersvampen fra det første filterkammer i en spand bassinvand under rengøringen af det øvrige filtermedie, og efter endt rengøring lægge den urenset tilbage i filtret. Du skal nu ikke begynde forfra med at oparbejde en ny bakteriekultur til den biologiske filtrering.

Udskiftning af UV-lampe eller quartsrør.

Sluk først for UV-enheden og derefter for fødepumpen.

Ved skift af UV-lampe løftes UV-huset forsigtigt op fra holderen, lampeholderen skrues af huset og UV-lampen trækkes forsigtigt ud af huset. Nu kan UV-lampen let udskiftes og monteres i huset igen.

Ved skift af quartsglasset Løftes UV-huset op fra holderen, lampeholderen skrues af huset og UV-lampen trækkes forsigtigt ud af huset. Løft derefter husets låsepal op og drej forsigtigt huset en kvart omdrejning mod uret. Træk huset af Quartsglasholderen og Quartsrøret kan nu let udskiftes. Husk at sætte både top- og bundpakningen på quartsrøret

inden det igen monteres i holderen. Monter quartsglasholderen på huset igen, skru lampeholderen på huset og monter huset i holderen igen.

Vinter

Om vinteren går den biologiske aktivitet i filtret ned og for at undgå frostsprængning bør filtret tømmes og opbevares frostfrit. Inden det vinteropbevares bør såvel filtermedier som quartsrør rengøres omhyggeligt. Husk at udskifte UV-røret inden hver sæsonstart.

Garanti

Pond Friend CF 5000 UV og CF 10000 UV filtrene er dækket af en 24 måneders garanti fra købsdato (gælder dog ikke uv-lampe, quartsrør og filtermedie). En dateret købsnota gælder som garantibevis. Ved garantireklamation skal den daterede købsnotta eller kopi af denne medsendes. Pond Team afgør om filtret skal repareres eller ombyttes.

Affaldshåndtering

En defekt UV-enhed må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Filtret skal afleveres på en af hjemkommunens bestemte pladser for elektriske appareter f.eks. en grnbrugsplads eller en miljøstation.

Bruksanvisning Pond Friends CF 5000 UV och CF 10000 UV

Läs vänligast igenom bruksanvisningen innan du monterar filtret.
Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna m.m.
Vi rekommanderar vi att Ni tittar på vår hemsida för att se de senaste uppdaterade bruksanvisningarna.

Teknisk data:

	CF 5000 UV	CF 10000 UV
Max flow	3000 l/t	6000 l/t
Max bassäng utan fisk	5000 liter	10000 liter
Max bassäng med guldfisk	2500 liter	7000 liter
Max bassäng med koi/många fiskar	1250 liter	3000 liter
Inlopp	¾"-1"-1 ¼"-1 ½"	¾"-1"-1 ¼"-1 ½"
Utlopp	inv 42/utv 50 mm	inv 63/utv 70 mm
UV-C 230-240 Volt 50 hz	9 watt	18 watt

Leveransomfattning

Pond Friend CF 5000 UV och CF 10000 UV består av:
Filtermedia i form av biobollar och filtersvampar
Universal slangkoppling med låsring till inlopp ¾ ",-1" -1 ¼" -1 ½"
Lock med inbyggd UV-enhet och inspektionshål
UV-hus med siktglas och O-ring.
Kvartsglashållare med O-ring och låsring
kvartsglas med topp- och bottenpackning.
UV-C rör 9 watt (CF 5000)
UV-C rör 18 watt (CF 10000)
UV-kåpa

Användande

Pond Friend CF 5000 UV och CF 10000 UV är designad för vanliga trädgårdsdammar och filtret skall placeras ovanför vattennivån vid sidan om dammen. Filtret ska tillföras vatten från en pump (medföljer ej) idammen. Då vattnet rinner tillbaka från filtret till trädgårdsdammen av egen kraft är det viktigt att filtret placeras så högt som möjligt vid dammens kant.
Pumpen i dammen pumpar vattnet in genom inloppskopplingens universalslangkoppling, där det går genom UV-enheten som dödar och förebygger svävalger. Härifrån rinner vattnet ner i filrets tre kamrar och rengörs mekaniskt och biologiskt. Vattnet rinner därefter av egen kraft tillbaka till dammen.

Säkerhetsföreskrifter

Kontrollera att typskylten på UV-enheten stämmer överens med din el-installation innan filtret används. Filtret får bara installeras över en jordfelsbrytare med en brottstyrka på max. 30 mA och din elanslutning skall vara placerade minst 2 meter från dammen.. Var alltid säker på att din stickkontakt är torr. Om UV-enhetens kabel skadas får filtret inte användas. Kabeln kan inte repareras eftersom den är permanent monterad i UV-enheten. All sorts avkortning av kabeln medför ett omedelbart bortfall av garantin. Utrustningens UV-enhet avger farliga ultravioletta strålar som är farliga för både ögon och hud. Lampan skall aldrig vara tänd utanför UV-huset. Man får aldrig se direkt på UV-röret när detta är tänt, utan enbart genom siktglaset i UV-huset eller genom inspektionshålet i locket. UV-C enheten skall vara avstängd om där inte rinner vatten genom systemet. Starta alltid pumpen innan UV-C enheten sätts på.
Filtret får inte användas av barn eller personer som inte förstår handhavandet.

Installation

Placera filtret så högt att vattnet av egen kraft kan rinna tillbaka till dammen. Välj den önskade slangstorleken och skär av slangkopplingen så att den passar. Montera slangen från pumpen till filtrets inloppskoppling och filtret är klart för uppstart. Starta pumpen så att det rinner vatten genom UV-enheten innan denna startas.
Vid placering på plattor eller annat hårt underlag, skall filtret stöttas mellan de små gjutna "fötterna", så inte vattnet kan löpa under filtermaterialet.

Underhåll

Skruva ur bottenpluggen och spola igenom filtermedierna omsorgsfullt så att all smuts avlägsnas. För att inte döda alla de nyttiga nedbrytningsbakterierna i filtret är det bra att förvara filtersvampen från den första filterkammarna i en spann dammvatten under rengöringen av de övriga filtermedierna, och efter avslutad rengöring lägga den orensade tillbaka i filtret.Är den mycket smutsig kramar du bara ur den försiktigt så att den fortfarande är smutsig när du lägger tillbaka den.

Byte av UV-lampa eller kvartsrör

Stäng först av UV-enheten och därefter pumpen.
Vid byte av UV-lampan lyftes UV-huset försiktigt upp från hållaren, lamphållaren skruvas av huset och UV-lampan lyfts försiktigt ut från huset. Nu kan UV-lampan lätt bytas och monteras i huset igen.
Vid byte av kvartsglaset lyftes UV-huset upp från hållaren, lamphållaren skruvas av huset och UV-lampan lyfts försiktigt ut från huset. Lyft därefter upp husets låsning och dra försiktigt huset en kvarts varv moturs. Ta av huset från kvartsglashållaren och kvartsröret kan nu lätt bytas. Kom ihåg att sätta både topp- och bottenpackningen tillbaka på huset igen. Skruva lamphållaren på huset och montera sedan i hållaren igen.

Vinter

Om vintern går den biologiske aktiviteten i filtret ner och för att undgå frostsprängning bör filtret tömmas och förvaras frostfritt. Innan det vinterförvaras bör såväl filtermedier som kvartsrör rengöras noggrant. Kom ihåg att byta UV-röret innan varje säsongsstart.

Garanti

Pond Friend CF 5000 UV och CF 10000 UV filter är täckt av en 24 månaders garanti från köpdatum (gäller dock inte UV-lampa, kvartsrör och filtermedia). Ett daterat kvitto gäller som garantibevis. Vid reklamation skall kvitto eller kopia av detta skickas med. Pondteam avgör om filtret ska repareras eller bytas.

Avfallshantering

En defekt UV-enhet får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Filtret ska lämnas på en av kommunens miljö- eller återvinningsstationer för elektriska apparater.

50 mm udløbsstuds CF 10000
50 mm utloppsadapter CF 10000
Artnr. 40789



Filtersvampe til CF 10000
Filtersvampar till CF 10000
Artnr. 40777

Universal slangestuds m omløber
Universal slangkoppling m låsring

Biobolde
Biobollar
Artnr. 40545

Filtersvamp CF 5000
Filtersvamp CF 5000
Artnr. 40776

Låg med UV-enhed
Lock med UV-C enhet

Låg til UV-C enhed
Lock till UV-C enhet

UV-C rør / UV-C lampa
CF 5000 **Artnr. 40413 (9 watt)**
CF 10000 **Artnr. 40414 (11 watt)**

UV-hus
Artnr. 40780

Kvartsglasholder
Kvartsglashållara

Elektriske dele / elenhet
CF 5000 **Artnr. 40760**
CF 10000 **Artnr. 4076**1

Kvartsglas
CF 5000 **Artnr. 40721**
CF 10000 **Artnr. 40758**

Mossvägen 17
S-232 37 Arlöv
SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909
SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919
Mail info@pondteam.se Mail info@pondteam.com

Manual version 20102015